



## **Barrera de agua AQUAPANEL®**

Impermeable al agua y permeable al vapor.



## Aplicación

La Barrera de Agua AQUAPANEL® es una membrana transpirable resistente al agua y hermética que proporciona un mejor control del aire y la humedad. Se utiliza como capa conductora de agua directamente detrás de las Placas de Cemento AQUAPANEL® Outdoor y AQUAPANEL® Residential, donde impide que el agua que se encuentra detrás de la placa penetre en la pared.

## Características del material

Ancho	aprox. 1,50 m
Longitud	aprox. 50 m
Espesor	aprox. 0,5 mm
Espesor de aire equivalente, sd	aprox. 0,03 m
Reacción frente al fuego	E (EN 13501-1, en lana mineral y madera)
Peso por unidad de área	aprox. 130 g/m <sup>2</sup>
Color	parte delantera negra, parte trasera blanca

## Instalación

La Barrera de Agua AQUAPANEL® se puede fijar a la subestructura con cinta adhesiva, comenzando en el punto inferior de la pared.

Las juntas verticales y horizontales deben solaparse al menos 10 cm.

Las juntas verticales sólo se deben colocar en los perfiles.

## Rendimiento

Aprox. 1,10 m<sup>2</sup> por m<sup>2</sup> de pared.

## Método de entrega/almacenamiento

Rollo de 150 cm de ancho y 50 m de largo  
50 rollos/pallet.

Almacenar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código de artículo: 544043

**AQUAPANEL®**

[www.AQUAPANEL.com](http://www.AQUAPANEL.com)

[aquapanel-latam@knauf.cl](mailto:aquapanel-latam@knauf.cl)

AQUAPANEL® es un sistema de construcción tecnológicamente avanzado. Al ser un sistema, necesita un proceso paso a paso claro desde la idea de diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de placas de cemento, accesorios y servicios AQUAPANEL® trabajan al unísono - puede estar seguro de que su proyecto saldrá según lo planeado.

AQUAPANEL® es una marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania