



MATWRAP®

MEMBRANA HIDRÓFUGA IMPERMEABLE Y RESPIRABLE

LIGERA, FLEXIBLE Y FÁCIL DE INSTALAR.

MATWRAP® es una membrana hidrófuga impermeable y respirable que se utiliza, como barrera de humedad en envoltentes perimetrales o bajo cubierta.

Posee una gran resistencia al rasgado producido por vientos, permitiendo adelantar el trabajo en el interior de la construcción en cualquier época del año, protegiendo de la lluvia y humedad las estructuras y elementos de aislación.

MATWRAP® genera impermeabilización hacia el interior, permitiendo la evacuación de vapor producido dentro de las habitaciones, hacia el exterior, evitando la formación de hongos producidos por la acumulación de humedad.

Aplicación

- **Techos:** Funciona como una barrera de agua líquida, ante la condensación producida por debajo de cubiertas de techos.
- **Muros:** Al aplicarse en el contorno de la envolvente, asegura el funcionamiento óptimo de materiales de aislación, sellando el perímetro de la entrada de viento, siendo al mismo tiempo una efectiva barrera de aire, manteniendo el factor R dentro de la vivienda.

Recomendaciones de instalación

- **MATWRAP®** se instala con clavos o grapadoras en los puntos señalados en el rollo.
- En Techos se recomienda una traslape de hasta 15 cm. En muros los traslapes pueden ser realizados a 10 cm (mínimo).
- Se recomienda instalar **MATWRAP®** bajo las costaneras.
- Respete las áreas de traslape indicadas en el rollo de **MATWRAP®**.



MATHIESEN

MEMBRANA HIDRÓFUGA IMPERMEABLE Y RESPIRABLE - MATWRAP®

DATOS TÉCNICOS

Descripción		Unidad	
Formatos disponibles		1,5 x 50 m (75m ²)	
		1,5 x 26,7 m (40m ²)	
Peso /m2	EN-1849-2	gr/sq.m	80
Resistencia a la tracción	EN-12311-2	N/5cm MD/TD	100/70
Resistencia al desgarro	EN-12310-1	N/20cm MD/TD	70/50
Transmisión de vapor de agua	EN ISO 12572	gr/m2/24hrs	2000
Columna de agua	EN 20811	cm	Min 150
Temperaturas de uso	EN 1876-2		60
Resistencia UV			4 meses
Reacción al fuego	DIN 4102		B2 or E
Color			Blanco

